

Airbrush stříkací box

Titans TTH028



Před použitím si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení montujte a používejte pouze v souladu s přiloženými pokyny a pouze k určenému účelu. Nedovolte jeho nepřetržité používání dětmi, osobám, které si návod nepřečetly, nebo osobám, jejichž duševní či fyzický stav neumožňuje bezpečné ovládání.
- Udržujte svůj pracovní prostor vždy čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné a tmavé místo může vést k nehodám.
- Zajistěte, aby byl váš pracovní prostor dobře větraný. Při práci v uzavřených prostorech zařízení vždy připojte přes výfukovou hadici ven a používejte vhodnou ochranu dýchacích cest, např. respirátor, aby nedošlo k náhodnému vdechnutí karcinogenních částic barvy nebo jiných nečistot. Pokud se cítíte nevolně nebo dezorientovaně, práci okamžitě přerušete, vypněte zařízení i všechna ostatní elektrická zařízení a opusťte prostor. Při montáži používejte vhodné rukavice a při práci ochranu očí.
- Zařízení umístěte pouze na rovný, stabilní a protiskluzový povrch. Nikdy jej nepoužívejte v blízkosti hořlavých, výbušných nebo žíravých kapalin, plynů či prachu.
- Zařízení používejte pouze s stabilním a kompatibilním elektrickým zdrojem. Nepřetvářejte zástrčku a nehýbejte za přívodní kabel. V případě výpadku proudu během provozu okamžitě odpojte zařízení od sítě, dokud se napájení neobnoví.
- Dávejte pozor, aby žádné elektrické komponenty nenavlhly a zařízení nepoužívejte s mokřýma rukama ani ve velmi vlhkém prostředí. Pokud se elektrický díl náhodou navlhne, odpojte zařízení od sítě a nechte jej před dalším použitím úplně vyschnout.
- Zařízení nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě, než provedete kontrolu, čištění, údržbu nebo opravy.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo vykazuje známky závady. Opravte nebo vyměňte problematické díly před dalším použitím. Při výměně používejte pouze identické díly.

Specifikace

Model: HS-E420DCLK

Napájecí adaptér

- **Vstup:** 100–240 V~ 50/60 Hz
- **Výstup:** 12 V DC, 5 A
- **Jmenovitý příkon ventilátoru:** 22,2 W
- **Optimální provozní teplota:** 5–40 °C

LED osvětlení

- **Výkon:** 12 W
- **Jas:** 1200 lm

Výfukový systém

- **Počet ventilátorů:** 1
- **Rychlost odvodu vzduchu:**
- Max. proud vzduchu: 5,1 m³/min
- **Délka odvodní hadice:** 0,37–1,5 m

Otočný talíř a základní deska

- **Průměr otočného talíře:** 19 cm
- **Vnitřní rozměry základní desky:** 42 × 33 cm

Filtr

- **Složení:** 2 × polyesterové vlákno
- **Celková velikost:** 40 × 18,5 × 2,8 cm

Rozměry zařízení

- **Složený:** 42 × 15 × 25 cm
- **Rozložený:** 42 × 48 × 34 cm

Hmotnost

- **Čistá hmotnost:** 4,08 kg

Montáž

Používejte při montáži ochranu rukou, aby nedošlo k neúmyslnému poranění.

1. Otevřete obalovou krabici a vyjměte trysku, horní světelnou trubici a otočný talíř. Vyjměte hlavní díl zařízení pomocí madla a odstraňte zbytek obalu.
 2. Položte hlavní díl vodorovně na pevný, rovný a neklouzavý povrch, základní deska musí směřovat vzhůru. Otevřete desku a vyjměte ostatní součásti uvedené v dodávce.
 3. Zvedněte hlavní díl tak, jak je znázorněno, správnou stranou nahoru.
 4. Rozložte levou a pravou desku. Zasuňte konektory levé a pravé spodní trubice do zásuvek u spodních rohů filtru a zatlačte, dokud nezapadnou.
Poznámka: Obě spodní trubice jsou odlišné a nesmí být zaměněny. Levá trubice je označena „L“, pravá „R“.
 5. Zvedněte dvouvrstvou desku. Připojte boční desky k zadní části zasunutím zářezů do drážek, jak je znázorněno.
 6. Umístěte horní světelnou trubici na levou a pravou desku a ujistěte se, že boční zářezy sedí správně v drážkách na horní straně bočních desek. Přeložte přední část horní desky dolů a upevněte ji pomocí zářezů a drážek, jak je znázorněno.
 7. Připojte pravou světelnou trubici k horní světelné trubici a pravé spodní trubici pomocí konektorů, jak je popsáno ve 4. kroku. Levou světelnou trubici namontujte stejným způsobem.
Poznámka: LED světelné trubice nejsou zaměnitelné. Levá trubice je označena „L“, pravá „R“.
 8. Podle potřeby natáhněte odvodní hadic. Připevněte trysku a pouzdro na hadici a pevně je utáhněte.
 9. Nasuňte pouzdro na odvětrávání a zajistěte jej přiloženou hadicovou sponou.
 10. Podle potřeby opět natáhněte odvodní hadici a umístěte trysku na vhodné místo (mimo okno, pokud je zařízení používáno uvnitř).
 11. Umístěte otočný talíř na vhodnou pozici na základní desce, obvykle do středu dvouvrstvého podstavce, pro optimální výsledky.
 12. Připojte napájecí kabel k napájecí zásuvce. Ujistěte se, že ventilátor a světlo jsou vypnuté, a připojte napájecí kabel k stabilní a kompatibilní síti.
-

Provoz

1. Ujistěte se, že je vše správně namontováno, a zapněte světlo. Všechny tři LED světla by měly svítit.
2. Zapněte odvětrávání.
3. Umístěte pracovní předmět na otočný talíř. Nanášejte barvu airbrushem v jedné ruce a druhou rukou otáčejte talířem.
4. Po dokončení držte airbrush a talíř a nechte zařízení běžet alespoň 2 minuty, aby odvodní systém odstranil zbylé částice vzduchu.
5. Přepněte spínač na O, abyste vypnuli světlo a ventilátor, a poté odpojte zařízení ze sítě.

Údržba a péče

- Před každou kontrolou, čištěním, údržbou nebo opravou zařízení vypněte a odpojte ze sítě.
 - Po každém použití odstraňte otočný talíř, opláchněte zbytky barvy a osušte měkkým hadříkem. Čistěte desky, filtr a ostatní povrchy měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní chemikálie.
 - Pravidelně kontrolujte odvodní systém na ucpání a čistěte ventilaci, hadici, trysku atd. suchým kartáčem nebo vhodnými nástroji. Kontrolujte také ostatní součásti na opotřebení nebo poškození a opravte či vyměňte problematické díly před dalším použitím. Při výměně používejte pouze identické díly a poškozené elektrické konektory vždy úplně nahradte.
 - Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte je, očistěte a nechte důkladně vyschnout. Uchovávejte na chladném, suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a chráněné před přímým světlem a deštěm.
-

Řešení problémů

Problém	Obvyklé řešení
LED světla nefungují	Ujistěte se, že je zařízení připojeno k funkčnímu zdroji a konektor adaptéru je správně zasunut. Zkontrolujte, zda jsou LED trubice pevně připojené. Spínač světla musí být v poloze I. Vadné LED trubice vyměňte za identické nové.
Odvětrávání nefunguje	Zkontrolujte připojení zařízení k funkčnímu zdroji. Ventilátor musí být v poloze I nebo II. Nechte zkontrolovat ventilátory a interní komponenty kvalifikovaným technikem. Vadné díly vyměňte za nové identické.
Nedostatečné odvětrávání	Zvažte umístění zařízení – při použití uvnitř umístěte trysku mimo okno. Zkontrolujte čistotu filtru, ventilace, trysky a hadice. Nechte kontrolovat ventilátory kvalifikovaným technikem.
Nadměrný hluk nebo vibrace	Ujistěte se, že zařízení stojí na stabilním a rovném povrchu. Nechte kontrolovat ventilátor a komponenty technikem. Vadné díly utáhněte, namažte nebo vyměňte za identické nové.

Pokyny k likvidaci

Elektronický odpad nesmí být vyhazován do běžného odpadu. V EU je nutné použité elektrické produkty odevzdat do sběrných míst. Informace o likvidaci a recyklaci získáte u prodejce.

Dovozce

- Modellbaukönig GmbH & Co. KG
- Nordenhamer Str. 177 27751 Delmenhorst Deutschland
- support.en@modellbau-koenig.de
- Telefon: +49 (0)4221 / 2890870

Výrobce

- AMMO by Mig Jiménez S.L. Polígono Industrial Miguel de Eguía Calle Zarapuz, 3 31200 Estella, Navarra Španělsko
- info@ammo.es
- Telefon: (+34) 948 552 882
- Vyrobeno v Číně